

## TableCUT 200

## Автоматический настольный отрезной станок

подходит для резки образцов различных металлических материалов, печатных плат, текстолита, полупроводников, керамики, кварцевого стекла и петрографических образцов.



### Особенности:

- 5-дюймовый сенсорный экран, автоматическое управление, программируемый, удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
- ручная или автоматическая резка;
- полностью закрытый, защищенный, безопасный и надежный процесс резки; регулируемая скорость отрезания – 0,05–5 мм/с;
- лазерная линейка для определения места реза;
- доступны различные отрезные диски, которые можно применять для резки различных материалов;
- встроенная защита от перегрева и перегрузки;
- большой выбор зажимных приспособлений;
- опциональные три режима резки для обеспечения идеальных результатов резки.



### Технические характеристики

| TableCUT 200         |                            |                                                                  |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Отрезной диск        | Скорость вращения          | 100 ~ 3000 об/мин                                                |
|                      | Диаметр                    | 200 мм                                                           |
|                      | Посадочное отверстие       | 22 мм                                                            |
| Электропитание       | Напряжение/частота         | 220 В / 50 Гц                                                    |
|                      | Мощность                   | 1,5 кВт                                                          |
|                      | Сенсорный экран            | 5 дюймов                                                         |
|                      | Ось Y                      | Ручное перемещение с помощью джойстика или автоматическая подача |
| Отрезная способность | Ось X                      | Дополнительное приспособление для подачи в направлении X         |
|                      | Диаметр                    | 50 мм                                                            |
| Отрезной стол        | Поперечное сечение         | 50 x 126 мм                                                      |
|                      | Размеры (глубина x ширина) | 465 x 270 мм                                                     |
| Система охлаждения   | Перемещение                | 240 мм                                                           |
|                      | Объем                      | 5 л                                                              |
| Размеры              | Г x Ш x В                  | 570 x 714 x 407 мм (с открытой крышкой: 570 x 714 x 900 мм)      |
| Масса                |                            | 63 кг                                                            |