



Alpha 606

Автоматический двухдисковый шлифовально-полировальный станок

Alpha-606 — это двухдисковый автоматический шлифовально-полировальный станок, специально разработанный для высококачественной шлифовки и полировки материаловедческих образцов. Возможность подготовки образцов с центральной нагрузкой и индивидуальной нагрузкой на каждый образец.



Особенности

- 5,6-дюймовый экран, программирование методов пробоподготовки, с простым и дружелюбным интерфейсом;
- Центральная нагрузка и индивидуальная нагрузка на каждый образец;
- Система автоматического дозирования с перистальтическим насосом для 4 видов суспензий/лубрикантов;
- Встроенные 20 часто используемых методов пробоподготовки
- Сливной шланг большого диаметра для быстрого отвода воды;
- Выдвижной водяной кран для легкой очистки и ухода за станком;
- Встроенная интеллектуальная система охлаждения для предотвращения перегрева двигателя.



Технические характеристики

Alpha-606		
Вращатель образцов	Приложение нагрузки на образцы	Центральная и индивидуальная
	Центральная нагрузка	20-300 Н
	Индивидуальная нагрузка	5-60 Н
	Скорость вращения	10~150 об/мин
	Направление вращения	Против часовой стрелки
Пробоподготовительный диск	Скорость вращения	50-750 об/мин
	Диаметр	200/250/300 мм
	Направление вращения	Против часовой стрелки / По часовой стрелке
Дозатор	Помпа	Перистальтический насос
	Количество помп	1 - 4
Размеры	Глубина*Ширина*Высота	911*700*630 мм
Масса		102 кг